

Aquarite  
Einbauanlagen & Zapfstellen  
Hygienesicher & wirtschaftlich



BRITA Ionox Deutschland GmbH  
Edekastr. 1  
93083 Obertraubling  
Deutschland

Tel: +49 (0) 9401-607 200  
Fax: +49 (0) 9401-607 222  
info@ionox.de  
www.ionox.brita.de

Ihr BRITA Ionox Partner



# Mein Wasser

Die Baukasten High-Tech-Lösung



Die Geräte der Aquarite-Serie sind speziell für den Betrieb in hygienisch sensiblen Bereichen konzipiert. Die Ionox Hygiene Solution ist bei allen Geräten bereits integriert, inklusive der patentierten thermischen Keimsperrung. Mit HWK bzw. UTK werden die Kühl- und Karbonisierungsaggregate der Aquarite-Serie bezeichnet. Sie werden jeweils mit einer Variante der Zapfstellen kombiniert: Zur Auswahl stehen Auftisch-, In- und Aufwand-Zapfstelle. Die Frage ob In- oder Aufwandanlage ergibt sich dabei aus den Sicherheitsvorgaben der Klinik bzw. Pflegeeinrichtung. Die Geräte sind mit Edelstahltafel und Glastouch-Bedienfeld erhältlich.



**Option:** Alle Aquarite Trinkwasserspender sind alternativ mit Glastouch-Bedienfeld weiß lieferbar.



Die Ionox Hygiene Solution bietet absolute Sicherheit: der Auslaufhahn wird automatisch intervallweise aufgeheizt und thermisch desinfiziert. Einer Keimbildung wird so sicher vorgebeugt. Dies belegen zahlreiche Langzeitstudien namhafter Hygiene-Institute.



Aquarite	HWK	UTK	Inwandzapfstelle	Aufwandzapfstelle	Auftischzapfstelle
Artikelnummer	ARHW01	ARUT01	ARIZT02	ARAZT02	ARZST02
Bauart / Typ	Einbauanlage	Einbauanlage	Inwandzapfstelle Glastouch	Aufwandzapfstelle Taster	Auftischzapfstelle Taster
Artikelnummer			ARIZ02	ARAZ02	ARZS02
Bauart / Typ			Inwandzapfstelle Glastouch	Aufwandzapfstelle Glastouch	Auftischzapfstelle Glastouch
<b>Wasserarten</b>					
kohlensäurehaltig gekühlt (classic)	•	•	•	•	•
still gekühlt	•	•	•	•	•
<b>Gerätemaße und Leistungsmerkmale</b>					
Breite x Höhe x Tiefe	700 x 905 x 450 mm	600 x 620 x 440 mm	434 x 586 x 340 mm	366 x 622 x 286 mm	350 x 520 x 286 mm
Zapfhöhe	-	-	299 mm	286 mm	310 mm
ca. Gewicht	70 kg	46 kg	14 kg	14 kg	11 kg
Kühlleistung und l/h (ΔT 5°C)	577 W, 120 l/h	577 W, 120 l/h	-	-	-
max. Ausschankkapazität	2 l/min	2 l/min	-	-	-
max. Leistungsaufnahme	660 W	660 W	-	-	-
<b>Features</b>					
Wassertemperatur einstellbar bis 4°C	•	•	•	•	•
Kohlensäureintensität einstellbar	•	•	•	•	•
Programmierbare Portionierung	•	•	•	•	•
CO <sub>2</sub> -Mangelanzeige	•	•	•	•	•
Wassermangel-Anzeige	•	•	•	•	•
Wartungsanzeige	•	•	•	•	•
Ionox Hygiene Solution	•	•	•	•	•
Tropfschale mit Abflussanschluss	•	•	•	•	•
Elektrische Wasseruhr mit digitaler Anzeige	•	•	•	•	•